



## MARKÝZA NAD VSTUPEM DO HOTELU

Konstrukce prosklené markýzi nad vstupem do hotelu je řešena jako ocelová, částečně prosklená konstrukce, nesená dvěma šikmými sloupy a upevněná na fasádě ocelovými táhly.

Konstrukce sloupů je uvažována z ocelových svařovaných „U“ profilů a je kapotována nerezovým plechem. V prostoru kapotáže bude proveden přívod el. energie pro předpokládaná svítidla a potrubí pro odvod dešťové vody s instalovanými topnými kabely proti zamrznutí odpadového potrubí. Sloupy do země budou kotveny pomocí základové plotny, chemickými kotvami, do betonového fundusu. Přesný způsob kotvení táhel do fasády a jejich průměr bude stanoven na základě návrhu statika.

Konstrukce zastřešení markýzi je uvažována z „I“ profilů, boční pole kapotována nerezovými obklady. Ve střední části budou na „I“ profilech upevněna speciálním lepícím tmelem bezpečnostní skla CONEX síla maximálně 10 mm s mléčnou folií. Na horní části „I“ profilů, bude po celé ploše položen pororošt, který umožní eventuelní vstup nad prosklenou střední část, i krajní nerezem obložené části, z důvodu údržby.

Povrchová úprava ocelové konstrukce je provedena šopováním Zn. a krycí vrchní barvou, nerezové obklady budou jemně broušeny na mat (provedení „SB“).

